

SOLDADORA INVERSOR 4-EN-1
MIG GAS/NO-GAS, MMA, TIG HF Y PLASMA 200A

AXT-EMTP200 MULTITASK



MMA, TIG MIG, Plasma, Electrodo
www.axtechsoldadoras.com.mx

Consumo 9600W

Peso 16kg



www.axtechsoldadoras.com.mx

Características



MIG	220V		
Ciclo de trabajo	30%	60%	100%
Potencia salida	200A	141A	110A
ELECTRODO	220V		
Ciclo de trabajo	30%	60%	100%
Potencia salida	200A	141A	110A
TIG LIFT	220V		
Ciclo de trabajo	30%	60%	100%
Potencia salida	200A	141A	110A
PLASMA	220V		
Ciclo de trabajo	30%	60%	100%
Potencia salida	50A	35A	27A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrogeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENI-CI	SI
				ENIFe-CI	SI



CONSUMIBLES UTILIZADOS

Multifunción 4 en 1

Voltaje de alimentación: 220V 1F

Frecuencia: 60Hz

Rango amperaje MMA y TIG: 10-200A/220V

Rango amperaje en MIG: 50-200A/220V

Rango amperaje PLASMA: 20-50A/220V

Capacidad de Electrodo: 3/32"-1/8"

Voltaje en vacío: 64V

Consumo de aire: 9 CFM

Consumo: 9,600W

Peso: 16 kg.

Medida en mm: 480*310*430

Capacidad de rollo: 1 y 5 kg

Diámetro de alambre: 0.030"-0.035"

Amperímetro: Digital

www.axtechsoldadoras.com.mx