

MODELO: AXT-TAF205LCD

axtechsoldadoras.com.mx



Soldadora Inversor Multiprocesos MMA y TIG HF, CD/CA; Pantalla LCD Bi-Voltaje Especial para soldar aluminio



Voltaje de alimentación: 110/220V

Frecuencia: 60Hz

Rango de amperaje TIG: 10-145A/110V y 10-200A/220V

Rango de amperaje MMA: 10-120A/110V y 10-200A/220V

Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32"

Voltaje en vacío: 68V

Consumo: 5,300W/110V y 9,900W/220V Peso: 12.5 kg

Medida en mm: 485*210*340

Amperimetro: Digital

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.

ELECTRODO Ciclo de trabajo	110V		220V	
	40%	100%	20%	100%
	120A	76A	200A	89A

TIG HF Ciclo de trabajo	110V		220V	
	40%	100%	30%	100%
	145A	92A	200A	110A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010.	NO	E6013.	SI	E7018	SI
E6011.	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENI-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

AXTECHSOLDADORAS.COM.MX



INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo y antorcha TIG